

Oil-clean

Swiss Quality

Allgemeines	Konzentrierter, schaumarmer, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- oder Werkzeugteilen. Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette. Greift bemalte Maschinenteile nicht an. Für Maschinen- und Handeinsatz geeignet.	
Anwendungsbereich	Maschinenindustrie, Garagen, Giessereien, Metzgereien, Schlachthäuser, Küchen. Auf allen waschfesten Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen.	
Dosierung	Geringe Verschmutzungen: 2- 10 dl auf 10 Liter Wasser geben (2 - 10%). Starke Verschmutzungen: 1 : 10 bis 1 : 1 mit Wasser mischen.	
Hinweise für die Verarbeitung	Geringe Verschmutzungen: Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen. Starke Verschmutzungen: Lösung anlegen (evtl. mit Schwammklammer), 15- 30 Minuten einwirken lassen - maschinell scheuern - absaugen (evtl. spülen). Maschinen- und Werkzeugteile: einwaschen - abspülen (evtl. mit ausgewrungenem Lappen nachreiben).	
Verbrauch	10 Liter Lösung für 30- 100 m ² .	
Besondere Hinweise	Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung. Oeldurchsetztes Schmutzwasser über Oelabscheider ableiten Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.	
Technische Daten	Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
	Lagerung:	-
	pH- Wert:	konzentriert: 9,0 / 1%ig: 7,2
	Inhaltsstoffe:	Tenside, Phosphate, Parfüm,
	Konservierungsmittel,	Wasser
	Abbaubarkeit der Tenside:	über 90%

