

StripWax-clean Extra

Swiss Quality

Décapant et dégraissant industriel

Généralités

Décapant pour tous les revêtements imperméables et résistants aux alcalins. Bon pouvoir nettoyant. Sans solvant. Peut également s'utiliser sur le linoléum.

Détergent concentré puissant pour l'élimination des couches de dispersions acryliques et d'émulsions autobrillantes sur les sols. Peut être utilisé comme détergent général légèrement alcalin.

Application

Pour tous les revêtements de sol lavables tels que matière synthétique, PVC, linoléum, béton dur, plaques en argile, clinkers, résine époxyde, pierre naturelle et artificielle, caoutchouc, Colovinyl, ciment de bois.

Dosage

5 - 20 dl pour 10 l'eau (5 - 20%).

Pour le nettoyage général et pour l'élimination des salissures tenaces:
2 - 5 dl pour 10 l d'eau (2 - 5%).

Mode d'emploi

Appliquer la solution et laisser agir environ 15 minutes. Frotter. Eventuellement utiliser un pad bleu ou brun. Aspirer ou enlever.

Recommandations importantes

Laver les éclaboussures touchant les surfaces peintes ou laquées ou les plinthes immédiatement avec de l'eau. Rincer à l'eau claire si une couche va être appliquée. En cas de linoléum clair ou d'asphalte le dosage ne doit pas excéder 10%. Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques Technique

Conservation: au minimum 2 ans
Valeur pH: concentré: 12.5
Composants: tensioactifs, amines, phosphates, agent complexant.
Dégradabilité des tensioactifs: au-dessus de 90%

